

Glassfiberdør KIAS SDI

Bruksområde

KIAS glassfiberdør er robust, vedlikeholdsfri, fuktbestandig og rengjøringsvennlig. Døren brukes i hoteller, sykehus, skoler, svømmehaller, laboratorier, innen næringsmiddelindustrien og andre steder hvor det er behov for en isolerende dør med gode miljøegenskaper.

Tekniske data

- Dørbladet er av glassfiberarmert polyester
- Innstøpt aluminiumsramme rundt dørbladet
- Døren leveres en-fløyet og to-fløyet
- Mål iht. Norsk standard
- Dører utenom standard uten pristillegg
- Isolasjon (skummet polyurethan): K-verdi 0,56
- Dørbladet er 40 mm tykt og har glatt overflate
- Ekstra forsterkninger i hengselsopphenget
- Kan leveres med glassfelt, mål etter ønske
- Glass i 5 mm herdet glass eller 17 mm isolerglass innfelt i aluminiumsramme
- Døren kan leveres med terskel eller dobbel slepelist i neopren
- Hengsler, låskasse og beslag etter kundens ønske
- Standardfarge på døren er hvit (RAL 9010), andre farger leveres på forespørsel uten pristillegg
- Karmen i aluminium U-profiler, anodisert, naturfarget
- Karm kan også leveres i rustfritt stål

Teknisk beskrivelse

Dørbladet er glatt og derfor meget lett å renholde. Høytrykksspyler kan gjerne benyttes da døren er fuktbestandig.

Dekklist på to-fløyet dør er aluminiumsprofil med tetningslist. Lister mellom dør og karm er festet i karmen og gir god tetning.

Døren leveres som standard uten glassfelt og sparkeplate.

KIAS glassfiberdør leveres også som en-fløyet og to-fløyet pendeldør (se neste side).



Tilleggsutstyr

- Glassfelt
- Terskel/slepelist
- Låser og beslag
- Karm i rustfritt stål
- Sparkeplate
- Dørlukker

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

- Type dør/dimensjon
- Hengselside
- Farge
- Eventuelt tilleggsutstyr

Pendeldør i glassfiber KIAS PDI

Bruksområde

KIAS PDI pendeldører har de samme egenskapene og bruksområdene som slagdørene, og benyttes i tillegg der det er hyppig trafikk mellom flere rom, kuldetrekk mellom rom o.l.

Tekniske data

Tekniske data er de samme som for slagdøren. I tillegg nevnes:

- Pendeldøren leveres med armert sparkeplate av 3,5 mm bredriflet gummi (grå eller sort farge), og tåler hard behandling som påkjøring med truck, traller etc.
- Sparkeplaten dekker 94 cm opp fra nedre kant av døren.
- Døren leveres med to typer hengsler:
 - 1) Pendelhengsel med låsbar innretning, dvs. når døren blir presset til 92 graders åpning, blir den stående åpen
 - 2) Selvlukkende pendelhengsel

KIAS pendeldører leveres også som uisolerte dører i polykarbonat (en-fløyet og to-fløyet). Se prislister for dimensjoner og tilleggsutstyr.



KIAS PDI - enkel

Type	Dørblad dim.		Karm yttermål		Lysåpning dør		Lysåpning vegg v/mont.	
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde
PDI 6E	600	2040	740	2130	540	2060	650	2090
PDI 7E	700	2040	840	2130	640	2060	750	2090
PDI 8E	800	2040	940	2130	740	2060	850	2090
PDI 9E	900	2040	1040	2130	840	2060	950	2090
PDI 10E	1000	2040	1140	2130	940	2060	1050	2090
PDI 11E	1100	2040	1240	2130	1040	2060	1150	2090
PDI 12E	1200	2040	1340	2130	1140	2060	1250	2090

KIAS PDI - dobbel

Type	Dørblad dim.		Karm yttermål		Lysåpning dør		Lysåpning vegg v/mont.	
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde
PDI 6D	600 x 600	2040	1340	2130	1090	2060	1260	2090
PDI 7D	700 x 700	2040	1540	2130	1290	2060	1460	2090
PDI 8D	800 x 800	2040	1740	2130	1490	2060	1660	2090
PDI 9D	900 x 900	2040	1940	2130	1690	2060	1860	2090
PDI 10D	1000x1000	2040	2140	2130	1890	2060	2060	2090
PDI 11D	1100x1100	2040	2340	2130	2090	2060	2260	2090
PDI 12D	1200x1200	2040	2540	2130	2290	2060	2460	2090