

Glassfelt for tredører

Alle tredører i sortimentet kan ha glassfelt. Her vises standardåpninger, men andre typer glassfelt kan leveres på bestilling. Dørene kan leveres med glassrute ferdig montert eller med uttatt felt for montering av glassrute på byggeplass. Brannklassifiserte dører leveres med glass ferdig montert fra fabrikk. Dørene med glassfelt 22, 23, 24 og 25 har svensk typegodkjenning opp til brannklasse EI 30 og lydklasse 40 dB.

GLASSFELT 22

H = 100 mm*

B = tilpasses respektiv dørbredde



GLASSFELT 23

190 x 660 mm*



GLASSFELT 24

H = 660 mm*

B = tilpasses respektiv dørbredde



GLASSFELT 01

H = 1640 mm*

B = tilpasses respektiv dørbredde



GLASSFELT 03

H = 2 x 745 mm*

B = tilpasses respektiv dørbredde



GLASSFELT 25

Ø 500 mm*

Plasseres i senter dør 1500 mm over golv



*Mål gjelder uttatt felt

Glasslister

Listene er tilpasset respektiv dørtype og klassifisering. Her vises lister for standardglass, men lister for andre glassruter kan leveres på bestilling.

UTFØRELSE

Til laminatdører type TL lages listen som standard i klarlakkert bøk. Alternativt kan listen leveres i furu, eik, teak eller mahogny. Til malte dører type TM males listen i samme farge som dørbladet og produseres av hardtre. Alternativt kan listen males i en annen farge eller leveres i klarlakkert tre. Til glassfelt 25 produseres listen i grå eller hvit plast.

GLASSLISTER FOR TL/TM 10 OG TL/TM 20



For 4 – 6 mm glass.



For 12 mm brannbeskyttelsesglass.
Svensk typegodkjenning i brannklasse EI30/lydklasse 25 dB.

GLASSLISTER FOR TL/TM 30 OG TL/TM 31



For 12 mm brannbeskyttelsesglass.
Svensk typegodkjenning i brannklasse EI 30/lydklasse 35 dB.



For 21 mm brannbeskyttelsesglass.
Svensk typegodkjenning i brannklasse EI 30/lydklasse 40 dB.

FORKORTELSER

TL = Massiv tredør med overflate av laminat
TM = Massiv tredør med malt overflate

Vi forbeholder oss rett til konstruksjonsendringer.