

Glassfiberdør ID



Bruksområde

Glassfiberdør ID er en innerdør som kan leveres med brannklasse EI 30. Dette gjør at den passer i anlegg hvor det er brannkrav, samtidig som man ønsker en slitesterk, vedlikeholdsfri og fuktbestandig dør. Døren kan også leveres som lyddør i lydklasse 25 dB.

Døren brukes i skoler, hoteller, svømmehaller, idrettshaller, laboratorier, næringsmiddelindustrien, sykehus og ellers der kravet til hygiene og slitestyrke er ekstra høy.

Konstruksjon

Dørbladet er av glassfiberarmert polyester med isolasjon av 40 mm polyurethan.

Døren leveres som en-fløyet eller to-fløyet, og kan fås med glassfelt med laminert glass eller isolerglass.

ID-dørene leveres med komplette karmen i natureloksert aluminium. Karmene har gerikt på en eller begge sider av veggens avhengig av veggtykkelsen.

Når døren leveres med brannklasse EI 30, leveres karmen i rustfritt stål.

Tekniske data

- Dørblad i glassfiberarmert polyester
- Isolasjon av 40 mm polyurethan
- Karm i natureloksert aluminium.
Karm ID-1, med gerikt på en side.
Karm ID-2, med omslutningskarm for veggtykkelse 70-155 mm.
- Montering av karm med karmhylse
- Standard farger hvit eller grå
- Hengsler ASSA 3228, justerbare
- Lås ASSA 565
- Kantskåter på to-fløyede dører

Tilleggsutstyr

- Glassfelt med 5 mm laminert glass eller isolerglass (15 eller 40 mm)
- Speilglass med innsynsbeskyttelse
- Tetningsterskel (heve-/senketerskel)
- Slepelist
- Anslagsterskel i aluminium
- Kjørbar terskel i aluminium
- Låser og beslag
- Sparkeplate i polykarbonat eller rustfritt
- ASSA modullås
- Dørlukker
- Valgfri farge iht. NCS-fargeskala
- Brannklasse EI 30
- Lydklasse 25 dB

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

- Dørtype, dimensjon
- Hengselside
- Farge
- Eventuelt tilleggsutstyr