

Brannør SL 30 og SM 30



Bruksområde

Brannør SL 30 og SM 30 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60, alternativt A120, og lydklasse 30 dB alternativt 35 eller 40 dB (enfløyet dør). Dørkonstruksjon og produksjonsmetoder er unike og døren er derfor patentbeskyttet (Europapatent 0332648). Døren inneholder ingen brennbare materialer og fyller derfor de høye krav man bør ha til en brannør for innvendig bruk. Døren passer der man har estetiske krav i tillegg til brannkrav som f.eks. i kontorer, hoteller, forretninger, sykehus o.l. SL 30 og SM 30 har samme utseende som brann/lydørene TL/TM 21 – 25 og TL/TM 30, 34, og de kan med fordel brukes ved siden av hverandre, gjerne med Daloc Linea-mønster.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 58 mm og er laget av en 1 mm tykk stålplate som er profilert og limt sammen med skjulte kantprofiler. Dørbladet er isolert med mineralull. SL 30 leveres som standard i bøk, eik, furu, mahogny eller bjørkemønstrer laminat. Andre tremønster og ensfarget laminat leveres på

bestilling. SM 30 leveres som standard ferdig malt i hvit farge. Andre NCS-farger leveres på bestilling.

Karm

Som standard leveres karm 41 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen leveres ferdig hvitmalt og ferdig isolert med mineralull. Den produseres av en 1,5 mm kaldvalset stålplate av typen HSLA 350YP. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselssiden (karm 41), på begge sider (karm 44–48) eller uten gerikt (karm 42). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler. Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer.

Terskel

Døren leveres som standard med anslagsterskel i rustfritt stål. På bestilling kan dørene leveres med terskel i eik eller med slepelist i gummi montert på dørbladet.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=58 mm, B=33 mm ved utadslående dør). Hengsler i varmforsinket utførelse. Sikkerhetssluttstykke. Bakkantsikring. Innvendig forsterkning for dørlukker.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Tetningslist i karm
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Brannklasse A120
- Lydklasse 35 og 40 dB
- Dørlukker – ikke montert
- Daloc Linea-mønster
- Varmforsinket dørblad og karm

To-fløyet dør (SL/SM 302)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Skåtefløyen har anslagslist av stål. Skåtefløyen har som standard 2 stk. innfelte hevearmsskåter.

Brannør SL 30 og SM 30

Betegnelse	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20 +10 - 5 - 5	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
SL/SM 301 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100		70
SL/SM 301 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100		75
SL/SM 301 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100		80
SL/SM 302 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	925	100
SL/SM 302 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	925	125
SL/SM 302 18 x 24	1700 x 2325	1800 x 2400	925	150
SL/SM 302 21 x 24	2000 x 2325	2100 x 2400	1025	170

