

Brannluke SG 61



Bruksområde

Brannluke SG 61 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60 alternativt A120. Luken er slitesterk og stabil, og brukes der man trenger en mindre åpning i en brannvegg.

Konstruksjon

Lukeblad

Lukebladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalset på tre sider (ikke i underkant). Den er laget av en 1 mm tykk kaldvalset stålplate som er profilert, falset og limt. Lukebladet leveres som standard grunnet i grå farge. Det er isolert med mineralull.

Karm

Som standard leveres karm 31 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen leveres grunnet i samme gråfarge som lukebladet, og er ferdig isolert med mineralull. Den produseres av en 1,5 mm kaldvalset stålplate av typen HSLA 350YP. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselsiden (karm 31), på begge sider (karm 34-38), eller uten gerikt (karm 21). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler. Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer.

Standard beslag

Luken leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=54 mm, B=27 mm). Hengsler med lager i grunnet stål.

Tilleggsutstyr

- Tetningslist i karm
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Varmforsinket utførelse
- Brannklasse A120

To-fløyet luke SG 612

Lukeblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet luke. Skåtefløyen har anslagslist av stål. Den er som standard utstyrt med utenpåliggende espagnolettås på anslagsiden.

Brannluke SG 61

Betegnelse	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20 +10 - 5 - 5	Vekt (kg)
SG 611 7 x 8	600 x 700	700 x 800	20
SG 611 8 x 10	700 x 900	800 x 1000	35
SG 611 10 x 13	900 x 1200	1000 x 1300	55
SG 611 7 x 15	600 x 1400	700 x 1500	45
SG 612 16 x 13	1500 x 1200	1600 x 1300	90

