

Brannør SG 60



Bruksområde

Brannør SG 60 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60 alternativt A120, og lydkasse 30 dB. Døren passer der man trenger en slitesterk og stabil brannør, som f.eks. i kjellere, industrilokaler, parkeringshus o.l. Med innbruddsbeskyttelse er SG 60 en fullgod innbruddssikret ytterør. Døren kan også leveres i varmforsinket utførelse.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalsset og laget av en 1 mm tykk kaldvalset stålplate som er profilert, falsset og limt sammen. Dørbladet er isolert med mineralull. Dørbladet leveres som standard grunnet i grå farge.

Karm

Som standard leveres karm 31 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen leveres grunnet i samme gråfarge som dørbladet, og er ferdig isolert med mineralull. Den produseres av en 1,5 mm kaldvalset stålplate av typen HSLA 350YP. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselsiden (karm 31),

på begge sider (karm 34-38), eller uten gerikt (karm 21). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler.

Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer.

Terskel

Døren leveres som standard med anslagsterskel i varmforsinket stål. Hvis den ikke skal benyttes, skjæres den bort etter montering.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=54 mm, B=27 mm). Hengsler med lager i grunnet stål. Bakkantsikring. Innvendig forsterkning for dørlukker.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Tetningslist i karm
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Ventilasjonsrist (ikke brannklasse)
- Ventilasjonsrist med fall-luke (ikke brannklasse)
- Dørlukker – ikke montert
- Innbruddsbeskyttelse
- Varmforsinket utførelse
- Brannklasse A120

To-fløyet ør (SG 602)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet ør. Skåtefløyen har anslagslist av stål. Den er som standard utstyrt med utenpåliggende espagnolettlås på anslagssiden.

Brannør SG 60

Betegnelsen	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20+10 - 5 - 5	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
SG 601 9 x 20	800 x 1925	900 x 2000		70
SG 601 10 x 20	900 x 1925	1000 x 2000		75
SG 601 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100		75
SG 601 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100		80
SG 601 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100		90
SG 601 12 x 21	1100 x 2025	1200 x 2100		95
SG 601 13 x 21	1200 x 2025	1300 x 2100		100
SG 602 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	925	130
SG 602 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	925	150
SG 602 18 x 24	1700 x 2325	1800 x 2400	925	170
SG 602 21 x 24	2000 x 2325	2100 x 2400	1025	190

