

Brannluke SG 81

**Standard beslag**

Luken leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=48 mm, B=24 mm). Hengsler i varmforsinket utførelse.

To-fløyet luke SG 812

To-fløyet luke SG 812 produseres på samme måte som brannluke SG 612 (se katalogside S2/10).

Tillegg

- Varmforsinket utførelse

Bruksområde

Brannluke SG 81 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60. Luken brukes der man trenger en mindre åpning i en brannvegg, eventuelt som en inspeksjonsluke e.l. også der det ikke er krav til brannklasse.

Konstruksjon**Lukeblad**

Lukebladet har en tykkelse på 48 mm og er laget av en 1 mm tykk kaldvalset profilert stålplate. Lukebladet leveres som standard grunnet i grå farge. Det er isolert med mineralull.

Karm

Som standard leveres karm 10 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen er grunnet i samme gråfarge som lukebladet, og leveres uisolert. Den produseres av en 1,5 mm kaldvalset stålplate av typen HSLA 350YP. Karmen leveres sammenmontert, uten løse deler, for innskruing i vegg.

Brannluke SG 81

Betegnelse	Lysåpning B x H (mm)	Utsparingsmål B x H (mm) + 20 + 10 - 5 - 5	Utvendig karmmål	Vekt kg
SG 811 3 x 3	237 x 237	300 x 300	370 x 370	5
SG 811 6 x 6	537 x 537	600 x 600	670 x 670	13
SG 811 7 x 8	637 x 737	700 x 800	770 x 870	18
SG 811 9 x 9	837 x 837	900 x 900	970 x 970	25
SG 811 8 x 10	737 x 937	800 x 1000	870 x 1070	24
SG 811 10 x 13	937 x 1237	1000 x 1300	1070 x 1370	37
SG 812 7 x 15	637 x 1437	700 x 1500	770 x 1570	31

SG 81 lages bare i ovenstående mål. For andre størrelser se brannluke SG61.

