

# Brannskyveport S88



## Bæreskinne

Porten henges i en kraftig varmforsinket stålskinne som monteres med justerbare braketter som boltes til veggen. Skinnen monteres horisontalt og porten er selvstengende med loddstenging. Bæreskinnen og beslaget dekkes av et demonterbart aluzinkbelagt deksel.

## Standard beslag

Varmforsinkede kulelagrede bærebleslag som er justerbare i høyden.

Utenpåliggende håndtak på hengsiden.

Innfelt håndtak på anslagssiden.

Demonterbart aluzinkbelagt deksel.

Loddstenging med justerbar hastighet.

Brems for porter over 4 m<sup>2</sup>.

## Tilleggsutstyr

- Montert låskasse (låsing fra hengsiden)
- Dørholdermagnet
- Motordrift El 230/24V inkl. brannlukningsautomatikk (ikke brannklassifisering)
- Innfelt gangdør (ikke brannklassifisering)
- Ved anslag mot vegg, leveres porten med lodd i bakkant.

## To-fløyet dør (S882)

Portblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet port S881. Skåtefløyen har doble sporlister. Begge portbladene har håndtak, utenpåliggende respektive innfelt.

## Bruksområde

Brannskyveport S88 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60. Den har skjult bæreskinne og loddstenging med brems som gir lett og pålitelig betjening. Porten leveres i seksjoner og monteres enkelt uten sveising. S88 har en ny konstruksjon og et nytt design som gjør at den kan brukes alle steder der man har behov for en stabil og slitesterk brannport.

## Konstruksjon

### Portblad

Portbladet har en tykkelse på 60 mm og er laget av 1 mm tykke stålplater og isolasjon. Rundt portbladet er det montert en aluzinkbelagt stålprofil. Portbladet leveres i seksjoner som monteres sammen på byggeplassen. Portbladet leveres som standard i varmforsinket utførelse.

### Karm

Som standard leveres karm 83. Karmen produseres av 2 mm aluzinkbelagt stålplate og leveres for fastbolting til vegg. Karmen leveres i seksjoner som settes sammen ved montering.

# Brannskyveport S88

Betegnelse	Karm 83 Lysåpning B x H (mm)	Karm 83 Utsparingsmål B x H (mm)	Vekt (kg)
S 881 12 x 21	1200 x 2100	1200 x 2100	160
S 881 15 x 21	1500 x 2100	1500 x 2100	190
S 881 18 x 21	1800 x 2100	1800 x 2100	220
S 881 21 x 24	2100 x 2400	2100 x 2400	270
S 881 21 x 27	2100 x 2700	2100 x 2700	300
S 881 24 x 27	2400 x 2700	2400 x 2700	345
S 881 30 x 30	3000 x 3000	3000 x 3000	625
S 881 36 x 40	3600 x 4000	3600 x 4000	890
S 882 18 x 21	1800 x 2100	1800 x 2100	235
S 882 21 x 24	2100 x 2400	2100 x 2400	285
S 882 21 x 27	2100 x 2700	2100 x 2700	315
S 882 24 x 27	2400 x 2700	2400 x 2700	355
S 882 30 x 30	3000 x 3000	3000 x 3000	640
S 882 36 x 40	3600 x 4000	3600 x 4000	905
Maks størrelse brannklasse A 60.	6000 x 4000	6000 x 4000	1405

Andre størrelser leveres på bestilling.

