

Sikkerhetsdør SG 63



Bruksområde

Sikkerhetsdør SG 63 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60 og har i tillegg innbruddsklasse 3 i følge SS 817345. Døren kan monteres både innad- og utadslående. SG 63 er konstruert for bruk der man har meget høye krav til sikkerhet, og alle komponenter er valgt ut for å gi optimal innbruddssikkerhet.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 58 mm, er overfalset og laget av en 1 mm tykk kaldvalset stålplate som er profilert og sammensatt med en 4 mm tykk kaldvalset stålplate på hengselsiden. Døren har spesielle innbruddsforsterkninger. Dørbladet leveres grunnet i grå farge. Det er isolert med mineralull.

Karm

Som standard leveres karm 31 for montering med skruer eller for sveising til eventuell stålramme. På bestilling leveres også karm 30 for innmuring. Karmen leveres malt i grå farge som dørbladet, og er ferdig isolert med mineralull (karm 31). Den produseres av en 1,5 mm kaldvalset stålplate av typen HSLA 350YP og leveres med omfattende innbruddsforsterkninger. Karmen leveres alltid med beskyttelsesgerikt på hengselsiden.

Terskel

Døren leveres med anslagsterskel i varmforsinket stål.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 410 og 411 (A=58 mm, B=31 mm ved utadslående dør). Hengsler med kulelager i grunnet stål. Bakkantsikring med tre bolter.

Tilleggsutstyr

- Tetningslist i karm
- Vannbrett
- Uttak for overvåknings- og alarmanordninger
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Skuddsikring (enfløyet dør)
- Eksplosjonssikring

Sikkerhetsdør SG 63

Betegnelse	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20 +10 - 5 - 5	Vekt (kg)
SG 631 9x21	800 x 2025	900 x 2100	130
SG 631 10x21	900 x 2025	1000 x 2100	140
SG 631 11x21	1000 x 2025	1100 x 2100	150
SG 631 12x21	1100 x 2025	1200 x 2100	160
SG 632 15x21	1400 x 2025	1500 x 2100	220
SG 632 18x21	1700 x 2025	1800 x 2100	250

