

Sikkerhetsdør SL 43 og SM 43



Bruksområde

Sikkerhetsdør SL 43 og SM 43 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60 og EI 30, lydklasse 35 alternativ 40 eller 45 dB (50 dB som dobbel lyddør), og har innbruddsbeskyttelse i klasse 3 i følge SS-ENV 1627. Døren er laget som en sikkerhetsdør for leiligheter, men vil passe alle steder der man har høye krav til innbruddssikkerhet. Døren kan monteres både innad- og utadslående.

Dørbladet har en tykkelse på 58 mm, er overfalsset og laget av en plastlaminert stålplate som er profilert og limt sammen med skjulte kantprofiler og innvendige innbruddsforsterkninger. Døren kan også lages av varmgalvaniserte stålplater. SL 43 leveres med tremønstret eller ensfarget laminat i valgfri type eller farge, mens SM 43 leveres ferdig malt i valgfri NCS-farge. Både SL 43 og SM 43 kan leveres med Daloc Linea-mønster.

Konstruksjon

Karm

Som standard leveres karm 41 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen leveres hvitmalt, og er ferdig isolert med mineralull. Andre NCS-farger leveres på bestilling. Karmen leve-

res i flere utførelser; med gerikt på hengselsiden (karm 41), på begge sider (karm 44 – 48), eller uten gerikt (karm 42). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler. Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer. Karmen kan også lages i varmforsinket utførelse.

Terskel

Dører med brannklasse A60 leveres med en varmforsinket faset anslagsterskel, mens leilighetsdører som standard leveres med en faset anslagsterskel i massiv eik med brannklasse EI 30.

Standard beslag

Døren leveres med Fix flerpunktslås ekskl. sylinder. Innbrudds-klasse 3 krever rund klasse 3-sylinder (A=58 mm, B=33 mm ved utadslående dør). Flerpunktslåsens funksjon gjør at det er mulig å bruke dørhåndtak med retur fjæring. Hengsler i varmforsinket utførelse. Bakkantsikring med to bolter. Sikkerhetsbolt i sluttstykket. Innvendig forsterkning for dørlukker.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsereilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Kikkehull
- Mekanisk ringeklokke
- Nøkkelbeholder
- Dørlukker – ikke montert
- Daloc Linea-mønster
- Lydklasse 40 og 45 dB
- Varmforsinket utførelse

Sikkerhetsdør SL 43 og SM 43

Betegnelse	Lysåpning B x H (mm)	Utsparingsmål B x H (mm) + 20 + 10 - 5 - 5	Vekt kg
SL/SM 431 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100	85
SL/SM 431 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100	93
SL/SM 431 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100	101

Andre størrelser leveres på bestilling.

