

Ytterdør SZ 70



Bruksområde

Ytterdør SZ 70 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60 alternativt A120 og lydklasse 30 dB. Dørene er laget i varmforsinket stål og passer derfor godt til bruk der rustbeskyttelse og slitestyrke prioriteres, f. eks. i kjellerinnganger, industrilokaler, lagerlokaler o.l.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalset og laget av en 1 mm varmforsinket stålplate som er falset og limt sammen. Dørbladet er isolert med mineralull. SZ 70 har en glatt varmforsinket stålplate på begge sider. Døren leveres som standard grunnet, men kan også leveres ubehandlet.

Karm

Som standard leveres karm 21. Karmen leveres grunnet eller ubehandlet og er ferdig isolert med mineralull. Den produseres av 1,5 mm varmforsinket stål. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselsiden (karm 31), på begge sider (karm 34-38) eller uten gerikt (karm 21). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler. Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer.

Terskel

Døren leveres med faset anslagsterskel i varmforsinket stål. Hvis den ikke skal benyttes, skjæres den bort etter montering.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=54 mm, B=27 mm). Hengsler i varmforsinket stål. Bakkantsikring. Innvendig forsterkning for dørlukker.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Tetninglist i karm
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Ventilasjonsrist (ikke brannklasse)
- Ventilasjonsrist med fall-luke (ikke brannklasse)
- Dørlukker – ikke montert
- Vannbrett
- Innbruddsbeskyttelse montert
- Brannklasse A120

To-fløyet dør (SZ 702)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Skåtefløyen har anslagslist i stål og er som standard forsynt med utenpåliggende espagnolettås på anslags siden.

Ytterdør SZ 70

Betegnelsen	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20 +10 -5 -5	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
SZ 701 9 x 20	800 x 1925	900 x 2000		65
SZ 701 10 x 20	900 x 1925	1000 x 2000		70
SZ 701 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100		70
SZ 701 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100		75
SZ 701 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100		80
SZ 701 12 x 21	1100 x 2025	1200 x 2100		85
SZ 702 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	925	120
SZ 702 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	925	140
SZ 702 18 x 24	1700 x 2325	1800 x 2400	925	160
SZ 702 21 x 24	2000 x 2325	2100 x 2400	1035	180

