

Pendeldør TL 15 og TM 15



Bruksområde

Pendeldør TL 15 og TM 15 brukes der det er stor persontrafikk mellom to rom som f.eks. kjøkken og spisesal i hoteller, restauranter o.l., salglokale og lager i forretninger, varehus o.l.

Konstruksjon

Dørblad TL 15

Dørbladet har en tykkelse på 40 mm. Pendeldør TL leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkemønstret plast eller tre. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 3,2 mm sponplate med en 0,9 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende kantlist på alle sider.

Dørblad TM 15

Dørbladet har en tykkelse på 40 mm. Pendeldør TM leveres som standard med ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 4 mm hard trefiberplate og alle fire sidene har en malt melaminlist.

Hengsler

Dobbeltvirkende fjærhengsler leveres montert på dørbladet og skal monteres på karmen ved dørmonteringen. Etter monteringen skal fjærspenningen justeres. Det er viktig at spenningen er lik på alle hengslene.

Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre NCS-farger leveres på bestilling. Bredde 42 mm, dybde 92, 118, 145 mm eller valgfri.

Terskel

Døren leveres som standard uten terskel. På bestilling kan døren leveres med terskel i eik, plast, innhul gummi eller med en terskelplate i eik.

Standard beslag

Døren leveres som standard uten lås og med tre dobbeltvirkende fjærhengsler type Assa 280-150Z.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Skyveplate i rustfritt stål
- Karmbeskyttelse i rustfritt stål

To-fløyet dør (TL/TM 152)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Begge dørblader er frie uten anslag.

Pendeldør TL 15 og TM 15

Betegnelsen	Utvendig karmmål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
TL/TM 151 8 x 21	790 x 2090	706 x 2048		75
TL/TM 151 9 x 21	890 x 2090	806 x 2048		85
TL/TM 151 10 x 21	990 x 2090	906 x 2048		92
TL/TM 151 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2048		100
TL/TM 152 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2048	Lik deling	120

