

# Skyvedør TL 16, 17 og TM 16, 17



## Bruksområde

TL 16/TM 16 er en utenpåliggende, og TL 17/TM 17 en innfelt skyvedør. Begge egner seg der åpningsfrekvensen er liten og der det ikke er plass til en slagdør. Dørene brukes ofte i lokaler der kravet til slitestyrke og hygiene er stort som f.eks. i sykehus, apotek og laboratorier.

## Konstruksjon

### Dørblad TL 16, 17

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm.

Skyvedører TL leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkemønstret plast eller tre.

Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 3,2 mm sponplate med en 0,9 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende kantlist på alle sider.

### Dørblad TM 16, 17

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm.

Skyvedør TM leveres som standard med ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 4 mm hard trefiberplate og alle kantene har en malt melaminlist.

### Beslag

Dørene leveres som standard komplett med bære- og styrebeslag. Hengebeslaget har kulelagre og går i skinne som monteres sentrisk over dørbladet. Det er fester for utenpåliggende (TM/TL 16) respektive innfelt dør (TM/TL 17). Nederst i dørbladet går styringen i et spor. Dørene leveres som standard med et hvitmalt deksel for beslaget.

### Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredde 42 mm, dybde 92, 118, 145 mm (for innfelt skyvedør) eller valgfri.

### Terskel

Døren leveres som standard uten terskel.

### Standard beslag

Døren leveres som standard uten lås og med komplett hengebeslag, golvstyring og innfelte håndtak.

### Tilleggsutstyr

- Montert lås Assa 9787
- Innfelte kanthåndtak
- Glassfelt
- Karmbeskyttelse i rustfritt stål
- Synkroniseringsbeslag for to-fløyede dører
- Daloc Linea-mønster

### To-fløyede dører (TL/TM 162/172)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Dørbladene møtes uten anslagslist.

# Skjvedør TL 16, 17 og TM 16, 17

Betegnelse	Utvendig karmmål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
TL/TM 161/171 8 x 21	790 x 2090	706 x 2048		75
TL/TM 161/171 9 x 21	890 x 2090	806 x 2048		85
TL/TM 161/171 10 x 21	990 x 2090	906 x 2048		92
TL/TM 161/171 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2048		100
TL/TM 162/172 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2048	Lik deling	120
TL/TM 162/172 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2048	Lik deling	140

