

Brann/lyddør TL 60 og TM 60



Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredde 42 mm, dybde 118 mm eller 145mm.

Terskel

Dørene leveres med anslagsterskel i massiv eik.

Standard beslag

Dørene leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=62 mm, B=20 mm). Hengsler i varmforsinket utførelse og justerbart sluttstykke. Dørene er utstyrt med tetningslist.

Tilleggsutstyr

- Sikkerhetssluttstykke
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Daloc Linea-mønster

Bruksområde

Brann/lyddør TL 60 og TM 60 brukes som innerdører der man stiller stor krav til brannbeskyttelse og slitestyrke. Dørene har svensk typegodkjenning i brannklasse EI 60 og har en lydreduksjon på 29 dB. Dørene passer i offentlige lokaler som f.eks. kontorer, skoler, hotell, sykehus og sykehjem.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 62 mm. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Laminatdør TL 60 leveres med Perstorp-laminat i valgfri farge, mens malt dør TM 60 er kledd med en 6 mm hard trefiberplate som leveres som standard hvitmalt i farge NCS S0502-Y. Andre laminatyper og NCS-farger leveres på forespørsel.

Kantlist

Laminatdører leveres som standard med en beskyttende kantlist av 3 mm bøkemønstret ABS-plast på alle fire sidene. Alternativt kan døren leveres med en list i massivt tre. Malte dører leveres med en malt melaminkantlist på alle kanter.

Brann/lyddør TL 60 og TM 60

Modulmål	Utvendig karmmål B x H (mm)	Lysmål karm B x H (mm)	Vekt (kg)
TL/TM 601 7x 21	690 x 2090	606 x 2025	65
TL/TM 601 8x 21	790 x 2090	706 x 2025	75
TL/TM 601 9x 21	890 x 2090	806 x 2025	85
TL/TM 601 10x 21	990 x 2090	906 x 2025	92
TL/TM 601 11x 21	1090 x 2090	1006 x 2025	100

Andre størrelser leveres på bestilling.

