

Inngangsdør TL 40 og TM 40



Bruksområde

Inngangsdør TL 40 og TM 40 har svensk typegodkjenning og brukes som ytterdør i leiligheter. Døren er meget slitesterk og har svensk typegodkjenning i brannklasse EI 30 og lydklasse 35 dB. Dørens karakteristiske innvendige fals med en innmontert slangelist, den høye vekten og det tykke dørbladet, gir et meget solid og gedigent inntrykk.

Den kraftige konstruksjonen gir godt feste for lås og hengsler, og er med på å gjøre døren ekstra innbruddssikker. Har man enda høyere krav til innbruddssikkerhet, anbefales sikkerhetsdør SL/SM 40.

Konstruksjon

Dørblad TL 40

Dørbladet har en tykkelse på 62 mm.

Inngangsdør TL 40 leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkemønstret plast eller tre.

Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 3,2 mm sponplate med en 0,9 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende list på alle kanter.

Dørblad TM 40

Dørbladet har en tykkelse på 62 mm.

Inngangsdør TM 40 leveres som standard med ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 4 mm hard trefiberplate og alle sider har en malt melaminlist.

Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredder 42 mm, dybde 92, 118, 145 mm eller valgfri.

Terskel

Døren leveres som standard med anslagsterskel i massiv eik. På bestilling kan dørene leveres med terskel i plast, innhul gummi eller med en terskelplate i eik kombinert med slepelist.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=62 mm, B=20 mm ved utadslående dør). Hengsler i varm-forsinket utførelse. Sikkerhetssluttstykke.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Kikkehull
- Mekanisk ringeklokke
- Bakkantsikring
- Slepelist i gummi
- Daloc Linea-mønster
- Stålkarm

Inngangsdører TL 40 og TM 40

Betegnelsen	Utvendig karmål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Vekt (kg)
TL/TM 401 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025	80
TL/TM 401 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025	85
TL/TM 401 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025	95

